

Double-faced adhesion tape

[Type]

アクリル粘着 / シリコン粘着フィルム(両面粘着フィルム)
Acrylic / Silicon double-faced adhesion tape

[Name]

DFT-38

[Use]

POP、ラベル
For any kind of labels and POP

[Characteristic]

- ・粘着層の濡れ性が良好で、再剥離性にもすぐれます。
- ・アクリル粘着層がある為、枚葉品へのシリコン粘着の付与を可能にします。
- ・High wettability of Adhesion (High removability) on silicon layer.
- ・Laminated with sheet product by acrylic adhesion on oneside, product will be given silicon adhesion

[Structure of Film]

PET Release liner	25 μ
Acrylic adhesion	13 μ
PET	38 μ
Silicon Adhesion	30 μ
PET Release liner	50 μ

* PETフィルムの厚みは任意に対応可能です。

* Thickness of the PET film can be changed as your request

[物性]

NAME	HAZE%	Tt%	Adhesion (to glass) [gf/25mm]	
	JISK7136	JISK7361	Acrylic adhesion	Silicon Adhesion
DFT-38	1.5	92.1	1200	10

上記は測定値であり保証値ではございません。
本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、
使用目的・使用条件等により相違する場合がございますので、予め事前に御確認の
うえ御使用下さるようお願いいたします。

TOFCO21

TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DEVISION
NISSEI BLDG., 5,MITOSHIRO-CHO.KANDA,
CHIYODA-KU,TOKYO,101-0053,JAPAN
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367